

Reinigen - Beschermen - Onderhouden van Graniet -Keukenbladen-

Advies voor gepolijste, geslepen en geborstelde afwerkingen

Verschillende steensoorten worden als keukenblad gebruikt. Harde steensoorten zoals graniet en gabbro met een fijngeslepen of geborstelde afwerking zijn de meest toegepaste. De keuze van de juiste behandeling garandeert het lange leven van uw keukenblad. **ADVIES** : In het steenverwerkend bedrijf worden de keukenbladen meestal reeds in de productie behandeld met een impregneermiddel. De gebruiker kan dan na plaatsing onmiddellijk met het onderhoud starten.

Overzicht van de 3 stappen voor meer details, raadpleeg pagina 2

1

Eerste reiniging van nieuwe oppervlakken *gebruikte oppervlakken : lees pagina 2*

Lithofin MN Vuiloplosser –zuurvrij- verwijdert vet en vuil



Verbruik:
1Liter/10m²



Giet een beetje Lithofin MN Vuiloplosser op het natgemaakte oppervlak en schrob



Spoel goed na met water om alle productresten te verwijderen



Laat het oppervlak drogen. Maak het niet vochtig gedurende 24 uur.

Benodigd materiaal: spons

2

Beschermen tegen vlekken *reiniging van gebruikte oppervlakken : pagina 2*


Lithofin MN Vlekstop -onzichtbaar- maakt het oppervlak water- en olieerend



Verbruik:
1Liter/12m²



Let op de voorwaarden




Giet het product in een bak of emme



Gelijkmatig verdelen met kwast of roller



Plasjes openwrijven binnen 15 minuten, verwijder daarna volledig alle residu



Laat het ongeveer 45 minuten drogen. Niet bevochtigen gedurende min. 24 uur.

In plaats van Lithofin MN Vlekstop, kan u ook het oplosmiddelvrije Lithofin Vlekstop W gebruiken

Benodigd materiaal: bak of emmer, rol, kwast, doek

3

Regelmatig onderhoud *aanvullende onderhoudstips : pagina 2*

Lithofin MN Easy-Clean reinigt en zorgt voor een aanvullende bescherming bij regelmatig gebruik.



Verbruik:
500ml



Verstuiven op het oppervlak en dan met een vochtige doek afwrijven

Aanvullend onderhoud:

Lithofin MN Polish creme versterkt de glans en het beschermend effect.



Periodiek boenen met Lithofin MN Polish behoudt de glans

Nabehandeling

Om de optimale beschermende werking te behouden, één keer per jaar behandelen met Lithofin VLEKSTOP>W< Voor gevlamde en geborstelde oppervlakken, af en toe reinigen met Lithofin MN Vuiloplosser



Benodigd materiaal : reinigingsdoek, polijstdoek

Alle producten, aanbevolen in dit informatieblad, vormen geen gevaar voor de gezondheid na het opdrogen.

De producten zijn getest door onafhankelijke instanties. Bij correct gebruik blijven er geen gevaarlijke stoffen op het oppervlak.

1 Reinigen en renoveren van gebruikte oppervlakken

Het behandelen van gebruikte keukenbladen vereist een grondige reiniging. Alle vuil en onderhoudsmiddel-resten moeten uit de poriën van de steen verwijderd worden.

- Lithofin MN Vuiloplosser is geschikt voor alle steentypes. Verdun tot 1:3 met water en verdeel het met een kwast of spons. Laat het product 5 tot 10 minuten inwerken.
- Goed schrobben en opnieuw 5 minuten laten inwerken.
- Voeg al schrobbend water toe en verwijder de oplossing van het oppervlak.
- Spoel tweemaal met zuiver water om alle productresten te verwijderen

Laat het oppervlak gedurende meerdere dagen drogen alvorens een beschermende behandeling aan te brengen.

Andere, hardnekkige soorten vervuiling

Olie, vet enz	Lithofin MN Vuiloplosser of Lithofin WEXA
Was, vernis, coatings	Lithofin LÖSEFIX
Diepe olievlekken	Lithofin OIL-EX
Kalkafzetting	Lithofin KF Sanitairreiniger (enkel op zuurbestendige materialen) of mechanisch verwijderen met een scheermesje

2 Aanvullende info betreffende beschermende behandelingen

Impregneermiddelen maken het oppervlak water- en olieerend.

Vlekvorming wordt grotendeels voorkomen of is makkelijker te verwijderen het natuursteenoppervlak is makkelijker te onderhouden en behoudt zijn uitzicht voor vele jaren.

Lithofin MN Vlekstop (oplosmiddelhoudend) en Lithofin VLEKSTOP>W< (op waterbasis) bieden een optimale bescherming zonder het uitzicht van de steen te veranderen.

Lithofin VLEKSTOP>W< kan worden toegepast op oppervlakken die werden voorbehandeld met Lithofin MN Vlekstop.

De actieve stoffen vormen, eens ingedroogd, geen gevaar voor de gezondheid.

Wij adviseren een jaarlijkse nabehandeling met Lithofin VLEKSTOP >W< om een optimale bescherming te behouden

Opgelet:

- **Probeer altijd het product op een onopvallende plek.** Niet-poreuze of vochtige oppervlakken kunnen niet behandeld worden.
- Gebruik impregneermiddelen enkel op volledig droge oppervlakken, anders kan het product niet in het oppervlak dringen.
- Laat het product niet opdrogen op het oppervlak. Verwijder zorgvuldig alle residu. Indien het product indroogt; bevochtig opnieuw met Lithofin MN Vlekstop of Lithofin Vlekstop W.
- Sommige steensoorten kunnen verdonkeren. Impregneermiddelen beschermen niet tegen zuren. Het oppervlak moet beschermd worden tegen warme vetten en -oliën.

3 Aanvullend onderhoud voor meer glans



Lithofin MN Polish creme (voor kleine oppervlakken) periodiek politoeren zorgt voor een aanvullende bescherming en glans. Matte vlekken worden minder zichtbaar mettertijd. Enkel voor gepolijste oppervlakken

Aandacht :

△ Volg aub de gedetailleerde gebruiksaanwijzing op het etiket.

△ Gebruik geen krassende of schurende materialen om krassen en matte vlekken te vermijden.

△ De meeste harde steensoorten zijn resistent tegen zuren. Sommige types (zoals Blue Pearl, Bahia Blue, Chinees Basalt, Chinees Graniet enz) vertonen met verbleking of vermatting. Steeds eerst voldoende testen alvorens een zuur product te gebruiken.

△ Bij het impregneren van Gabbro's (bv Jasberg, Rustenbuild, Nero Assoluto, Zimbabwe) dient men spaarzaam en gelijkmatig te werken omwille van de (zeer) lage porositeit van de steensoort

TIP: Vermijd het gebruik van logende en ontvettende reinigers alsook producten die lagen vormen. Deze producten hebben een negatieve werking op het uitzicht van de natuursteen en maken het onderhoud moeilijker.

Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (41004-BNL7.24sz)

Your LITHOFIN-Dealer

The Professional Solution

Productie en verkoop: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · info@lithofin.de

Distributie voor België en Nederland: EUROSIL B.V. · 2640 Mortsel · E-mail: info@eurosil.be

Tel: 0032 (0)3 366 39 09 · Fax: 0032 (0)3 366 39 11

www.lithofin.be | www.lithofin.nl