Pflegeanleitung

für **(Quarz-)Composit-Küchenarbeitsplatten**

Arbeitsflächen aus Composit werden aus Quarzsand und Kunstharz hergestellt, was sie sehr dicht und widerstandsfähig macht. Aber wie bei allen exklusiven und hochwertigen Materialien ist die richtige Pflege entscheidend. Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen für einen langfristigen Werterhalt und stets gepflegtes Aussehen.

Unterhaltsreinigung und -pflege

Die tägliche Reinigung während und nach dem Kochen bzw. der Essenszubereitung erledigen Sie schnell mit Lithofin MN Easy-Clean. Es entfernt alles Ölige, sowie fettige Verkrustungen mühelos und streifenfrei.

Anwendung: Einfach aufsprühen und mit einem feuchten Schwammtuch nachwischen und Ihre Compositoberfläche ist sofort wieder perfekt sauber.

Tipp: Fette/Öle sollten nicht längere Zeit auf der Oberfläche stehen bleiben, sie können verharzen und werden dadurch schwierig zu entfernen. Es ist daher ratsam, nach dem Kochen die ganze Arbeitsplatte sowie die Rückwand hinter dem Kochfeld wie oben beschrieben zu reinigen.

Auch färbende Säfte (Rote Beete, Trauben, Beeren u.ä.) sowie säurehaltige Stoffe immer möglichst schnell wegwischen.
Längeres Einwirken von Wasser führt zu einer oberflächlichen Verdunkelung, die jedoch schnell und rückstandsfrei austrocknet.

Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

Fettanhaftungen	Lithofin MN Grundreiniger
Nagellack, Farben	Lithofin LÖSEFIX
Abrieb von Töpfen u.ä.	Lithofin KF Sanitärreiniger*
Kalk	Lithofin KF Sanitärreiniger*
Tee, Kaffee u.ä.	Lithofin KF Schimmel-Ex

*an unauffälliger Stelle die Säurebeständigkeit prüfen

Hinweis: Stark Fett lösende Allzweckreiniger oder Schmierseifen laugen den Stein aus, bilden Rückstände oder lassen ihn schneller verschmutzen. Scheuerpulver, Schleifschwämme, Topfkratzer o.ä. können zu matten Stellen führen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln. Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben. (D3.20as).

Ref. 53004 Stand 3.20as

Zusatzpflege

Zur Erhaltung der besonderen Eigenschaften von Composit sollten Sie -insbesondere bei häufig genutzten Flächen- regelmäßig Lithofin MN Refresh einsetzen. Damit erhalten Sie die Pflegeleichtigkeit und das gleichmäßige Aussehen der Oberfläche.
Lithofin MN Refresh wurde speziell für Composit entwickelt. Es ist schnell trocknend, leicht zu verarbeiten und angenehm im Geruch. Wir empfehlen eine Anwendung monatlich.

Anwendung:

Die Fläche soll sauber, fettfrei und trocken sein. Eine notwendige Vorreinigung erfolgt mit Lithofin MN Grundreiniger.
Auf eine Teilfläche eine kleine Menge Lithofin MN Refresh auftragen. Sofort mit sauberem, trockenem Tuch bis zur Trocknung verreiben, bzw. solange bis keine Streifen mehr sichtbar sind. Danach nächsten Abschnitt bearbeiten. Die Flächen können sofort nach der Behandlung wieder benutzt werden.

Die o.g. Produkte sind auch auf Küchenarbeitsplatten gesundheitlich unbedenklich. Dies bestätigen Untersuchungsberichte der LGA Nürnberg.

LITHOFIN-Service-Telefon +49 (0)7024 9403-20

Lithofin-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · **www.lithofin.de**
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · **www.lithofin.at**
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · **www.lithofin.ch**