

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Lithofin Stickerverwijderaar

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevante identificeerbare toepassingen

Mengsel, Spoel- en reinigingsmiddelen, Bevat: organische oplosmiddelen

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Handelaar : Lithofin BeNeLux BV
Straat : Heirbaan 50
Postcode/Plaats : 2640 Mortsel
Land : BELGIUM
Telefoon : +32 3 36639 09
Telefax : +32 3 36639 11
Contactpersoon : Technische afdeling
E-mail : info@lithofin.be

Telefoonnummer voor noodgevallen : **+32 3 36639 09**
(Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar)

Nationale Telefoonnummer voor noodgevallen : Nederland (NVIC) : +31 88 755 8000
(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

Nationale Telefoonnummer voor noodgevallen : België : 070 245 245
Luxemburg : +352 8002 5500
(Gratis telefoonnummer met 24/7 toegang. Experts beantwoorden alle dringende vragen over gevaarlijke producten in het Frans, Nederlands en Engels.)

Leverancier : Lithofin AG
Straat : Heinrich-Otto-Str. 36
Postcode/Plaats : 73240 Wendlingen
Land : GERMANY
Telefoon : +49 7024 9403 0
Telefax : +49 7024 9403 40
Contactpersoon : Technische afdeling
E-mail : info@lithofin.de

Telefoonnummer voor noodgevallen : **+49 7024 9403 0**
(Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar)

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
zie rubriek 1.3

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.
Eye Irrit. 2 ; H319 - Ernstig oogletsel/oogirritatie : Categorie 2 ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 ; H335 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Gevaar bij inademing : Categorie 1 ; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Gevaar voor het aquatisch milieu : Chronisch 3 ; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

De mengsel is geklasseerd als gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Opmerking

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

2.2 Etiketteringselementen

Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Gezondheidsgevaar (GHS08) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende component(e)n voor de etikettering

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)
Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6)
N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

Aanvullende gevarenkenmerken

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Andere markering

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

2.3 Andere gevaren

Mogelijke schadelijke fysisch-chemische effecten

Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk. Dit materiaal kan door hitte, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen (bijv. statische elektriciteit, ontstekingsvlammen, mechanische/elektrische uitrusting en elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, computers en piepers die niet erkend als intrinsiek veilig zijn).

Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

2.4 Aanvullende informatie

zie rubriek 12.5

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; REACH-nr. : 01-2119463258-33-xxxx ; EG-nr. : 919-857-5; CAS-nr. : (64742-48-9)

Gewichtsaandeel : $\geq 65 - < 70$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 EUH066

Hydrocarbons, C9, aromatics ; REACH-nr. : 01-2119455851-35-xxxx ; EG-nr. : 918-668-5; CAS-nr. : (64742-95-6)

Gewichtsaandeel : $\geq 15 - < 20$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 2 ; H411 EUH066

N-BUTYLACETAAT ; REACH-nr. : 01-2119485493-29-xxxx ; EG-nr. : 204-658-1; CAS-nr. : 123-86-4

Gewichtsaandeel : $\geq 5 - < 10$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 EUH066

BUTAAN-1-OL ; REACH-nr. : 01-2119484630-38-xxxx ; EG-nr. : 200-751-6; CAS-nr. : 71-36-3

Gewichtsaandeel : $\geq 1 - < 3$ %

Classificatie 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336

Bevat de volgende zeer gevaarlijke stoffen (substances of very high concern: SVHC) die opgenomen zijn in de kandidatenlijst volgens artikel 59 van REACH

Geen (onder de concentratiegrens)

Bevat de volgende zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) die aan het autorisatieproces zijn onderworpen (volgens bijlage XIV van de REACH-verordening)

Geen (onder de concentratiegrens)

Aanvullende informatie

Alle ingrediënten van het mengsel zijn conform de REACH-verordening (voor)geregistreerd.

< 0,1 % Benzeen, Verordening (EG) Nr. 1272/2008, Bijlage VI; J, P

Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar.

Na inhalatie

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

kunstmatige beademing toepassen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken. Niet afwassen met: Reinigingsmiddel, zuur Reinigingsmiddel, alkalisch Oplosmiddelen/Verduunningen

Bij oogcontact

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren. Onbeschadigd oog beschermen.

Na inslikken

Onmiddellijk arts consulteren. Laten rusten. GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen.

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener

Eerste hulp: let op zelfbescherming!

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzigingen voor de arts

Symptomatische behandeling.

Speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim Kooldioxide (CO₂) BC-poeder ABC-poeder Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolmonoxide Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

Geschikt adembeschermingsapparaat gebruiken.

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.

5.4 Aanvullende informatie

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten. Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Explosie- en brandgassen niet inademen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Personen in veiligheid brengen. Let op verspreiding van het gas, met name op de grond (zwaarder dan lucht) en in de windrichting.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor reiniging**

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Geschikt materiaal om op te nemen: Universeelbinder
Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvorschriften grondig reinigen. verontreinigd waswater bewaren en weggieten. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Beschermingsmaatregelen

Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: Inademen van dampen of nevel/aërosolen Huidcontact Oogcontact Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet de gehele werkplek technisch voldoende geventileerd worden. Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Brandbeveiligingsmaatregelen

Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Het product is: Brandbaar

Brandklasse : B
Goed schudden voor gebruik nein

Verstrek ook advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen

In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. De vloer moet dicht, voegloos en niet absorberend zijn. Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

Opslagklasse (TRGS 510) : 3
Tegen vorst beschermen nein
Aanbevolen opslagtemperatuur 5 - 25 °C

Verdere informatie over de opslagcondities

Afgesloten en voor kinderen ontoegankelijk bewaren. In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik

Aanbeveling

letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen. Lees voor gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Werkplaatsgrenswaarden

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Grenswaardetype (land van herkomst) : KZW (A)
Grenswaarde : 400 ppm
Piekbegrenzing : 30 Min, 4x
Versie :

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaardetype (land van herkomst) :	TMW / TWA (A)
Grenswaarde :	200 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	KZG / STEL (CH)
Grenswaarde :	100 ppm / 600 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAK (CH)
Grenswaarde :	50 ppm / 300 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	300 mg/m ³
Piekbegrenzing :	2(II)
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (N)
Grenswaarde :	50 ppm / 275 mg/m ³
Opmerking :	(White Spirit, < 22% aromatic compounds)
Versie :	
Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6)	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	KZW (A)
Grenswaarde :	40 ppm
Piekbegrenzing :	30 Min, 4x
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TMW / TWA (A)
Grenswaarde :	20 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	50 mg/m ³
Piekbegrenzing :	2(II)
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (GB)
Grenswaarde :	500 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (N)
Grenswaarde :	25 ppm / 120 mg/m ³
Opmerking :	(White Spirit, > 22% aromatic compounds)
Versie :	
N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	KZW (A)
Grenswaarde :	100 ppm / 480 mg/m ³
Piekbegrenzing :	Mow
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TMW / TWA (A)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (AUS)

Grenswaarde : 100 ppm / 541 mg/m³

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (AUS)

Grenswaarde : 50 ppm / 270 mg/m³

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (B)

Grenswaarde : 150 ppm / 712 mg/m³

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (B)

Grenswaarde : 50 ppm / 238 mg/m³

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : KZG / STEL (CH)

Grenswaarde : 150 ppm / 720 mg/m³

Opmerking : SSc

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : MAK (CH)

Grenswaarde : 50 ppm / 240 mg/m³

Opmerking : SSc

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : TRGS 900 (D)

Grenswaarde : 62 ppm / 300 mg/m³

Piekbegrenzing : 2(I)

Opmerking : Y

Versie : 17.06.2024

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (DK)

Grenswaarde : 50 ppm / 241 mg/m³

Opmerking : E

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : VLA-EC / STEL (E)

Grenswaarde : 150 ppm / 723 mg/m³

Opmerking : VLI

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : VLA-ED / TWA (E)

Grenswaarde : 50 ppm / 241 mg/m³

Opmerking : VLI

Versie :

Grenswaardetype (land van herkomst) : STEL (EC)

Grenswaarde : 150 ppm / 723 mg/m³

Versie : 09.03.2022

Grenswaardetype (land van herkomst) : TWA (EC)

Grenswaarde : 50 ppm / 241 mg/m³

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Versie :	09.03.2022
Grenswaardetype (land van herkomst) :	VLEP 8h / TWA (F)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	VLEP CT / STEL (F)
Grenswaarde :	150 ppm / 723 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL (GB)
Grenswaarde :	200 ppm / 966 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (GB)
Grenswaarde :	150 ppm / 724 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	ÁK (H)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³
Opmerking :	i, sz
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	CK-érték / STEL (H)
Grenswaarde :	150 ppm / 723 mg/m ³
Opmerking :	i, sz
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL (I)
Grenswaarde :	150 ppm / 723 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (I)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	OELV 15 min / STEL (IRL)
Grenswaarde :	150 ppm / 723 mg/m ³
Opmerking :	IOELV
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	OELV 8h / TWA (IRL)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³
Opmerking :	IOELV
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TGG 15 min / STEL (NL)
Grenswaarde :	150 ppm / 723 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TGG 8 uur / TWA (NL)
Grenswaarde :	50 ppm / 241 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL (NZ)

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaarde :	200 ppm / 950 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (NZ)
Grenswaarde :	150 ppm / 713 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NDSCH (PL)
Grenswaarde :	720 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NDS (PL)
Grenswaarde :	240 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL (ROK)
Grenswaarde :	200 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (ROK)
Grenswaarde :	150 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	ACGIH STEL (USA)
Grenswaarde :	150 ppm / 712 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	ACGIH TLV (USA)
Grenswaarde :	50 ppm / 238 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NIOSH REL STEL (USA)
Grenswaarde :	200 ppm / 950 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NIOSH REL TWA (USA)
Grenswaarde :	150 ppm / 710 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	OSHA PEL TWA (USA)
Grenswaarde :	150 ppm / 710 mg/m ³
Opmerking :	Appendix G (STEL 200 ppm, 950 mg/m ³)
Versie :	
BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	KZW (A)
Grenswaarde :	200 ppm / 600 mg/m ³
Piekbegrenzing :	15Miw, 4x
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TMW / TWA (A)
Grenswaarde :	50 ppm / 150 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (AUS)

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaarde :	20 ppm / 61 mg/m ³
Opmerking :	OTO
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (B)
Grenswaarde :	20 ppm / 62 mg/m ³
Opmerking :	D
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	BAT (CH)
Parameter :	Butaan-1-ol (1-Butaanol) (na hydrolyse) / Urine (U) / Voor de volgende ploegendienst
Grenswaarde :	2 mg/g Creatinine
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	BAT (CH)
Parameter :	Butaan-1-ol (1-Butaanol) (na hydrolyse) / Urine (U) / Beëindiging van de blootstelling resp. werktijd
Grenswaarde :	10 mg/g Creatinine
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	KZG / STEL (CH)
Grenswaarde :	100 ppm / 310 mg/m ³
Opmerking :	SSc, B
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	MAK (CH)
Grenswaarde :	100 ppm / 310 mg/m ³
Opmerking :	SSc, B
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 900 (D)
Grenswaarde :	100 ppm / 310 mg/m ³
Piekbegrenzing :	1(I)
Opmerking :	Y
Versie :	17.06.2024
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 903 (D)
Parameter :	Butaan-1-ol (1-Butaanol) (na hydrolyse) / Urine (U) / Voor de volgende ploegendienst
Grenswaarde :	2 mg/g Creatinine
Versie :	10.10.2024
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TRGS 903 (D)
Parameter :	Butaan-1-ol (1-Butaanol) (na hydrolyse) / Urine (U) / Beëindiging van de blootstelling resp. werktijd
Grenswaarde :	10 mg/g Creatinine
Versie :	10.10.2024
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (DK)
Grenswaarde :	50 ppm / 150 mg/m ³
Opmerking :	LH
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	VLA-EC / STEL (E)
Grenswaarde :	50 ppm / 154 mg/m ³
Versie :	

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaardetype (land van herkomst) :	VLA-ED / TWA (E)
Grenswaarde :	20 ppm / 61 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	VLEP CT / STEL (F)
Grenswaarde :	50 ppm / 150 mg/m ³
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	STEL (GB)
Grenswaarde :	50 ppm / 154 mg/m ³
Opmerking :	Sk
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	ÁK (H)
Grenswaarde :	45 mg/m ³
Opmerking :	b, i
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	CK-érték / STEL (H)
Grenswaarde :	90 mg/m ³
Opmerking :	b, i
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	OELV 8h / TWA (IRL)
Grenswaarde :	20 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (N)
Grenswaarde :	25 ppm / 75 mg/m ³
Opmerking :	HT
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	Ceiling (NZ)
Grenswaarde :	50 ppm / 150 mg/m ³
Opmerking :	skin
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NDSCH (PL)
Grenswaarde :	150 mg/m ³
Opmerking :	skóra
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	NDS (PL)
Grenswaarde :	50 mg/m ³
Opmerking :	skóra
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	TWA (ROK)
Grenswaarde :	20 ppm
Versie :	
Grenswaardetype (land van herkomst) :	ACGIH TLV (USA)
Grenswaarde :	20 ppm / 61 mg/m ³
Versie :	

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaardetype (land van herkomst) : NIOSH REL Ceiling (USA)
Grenswaarde : 50 ppm / 150 mg/m³
Opmerking : skin
Versie :
Grenswaardetype (land van herkomst) : OSHA PEL TWA (USA)
Grenswaarde : 100 ppm / 300 mg/m³
Opmerking : see Appendix G (Ceiling 50 ppm, skin)
Versie :

DNEL-/PNEC-waarden

DNEL/DNEL

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9)

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 125 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 125 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 185 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 208 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 871 mg/m³

Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6)

Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Oraal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 11 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 11 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype : DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 32 mg/m³
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg : Dermaal
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 25 mg/kg
Grenswaardetype : DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg : Inhalatie
Blootstellingsfrequentie : Lange termijn
Grenswaarde : 150 mg/m³

N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaardetype :	DNEL Consument (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	300 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	35,7 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	2 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	2 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	6 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	6 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	300 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	35,7 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	600 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	300 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	11 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	11 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Kortdurend
Grenswaarde :	600 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (systemisch)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Grenswaarde :	300 mg/m ³
BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3	
Grenswaardetype :	DNEL Consument (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	155 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Oraal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	1562 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	3125 mg/kg lg/dag
Grenswaardetype :	DNEL Consument (systemisch)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	55357 mg/m ³
Grenswaardetype :	DNEL werknemer (lokaal)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Blootstellingsfrequentie :	Lange termijn
Grenswaarde :	310 mg/m ³

PNEC

N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4	
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zoet water)
Grenswaarde :	0,18 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, tijdelijke opheffing)
Grenswaarde :	0,36 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Grenswaarde :	0,018 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	0,981 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zeewater)
Grenswaarde :	0,098 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Grond)
Grenswaarde :	0,09 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Zuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	35,6 mg/l

BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3	
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zoet water)
Grenswaarde :	0,082 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, tijdelijke opheffing)
Grenswaarde :	2,25 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Aquatisch, Zeewater)
Grenswaarde :	0,008 mg/l
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zoet water)
Grenswaarde :	0,324 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Sediment, zeewater)
Grenswaarde :	0,032 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Grond)
Grenswaarde :	0,017 mg/kg dw
Grenswaardetype :	PNEC (Zuiveringsinstallatie)
Grenswaarde :	2476 mg/l

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Passende technische maatregelen

Zorgdragen voor voldoende ventilatie van de opslagruimte.
Technische maatregelen en de toepassing van geschikte arbeidsmethoden hebben voorrang boven het gebruik van persoonlijke beschermingsuitrustingen.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ogen/het gezicht

Geschikte oogbescherming

Montuurbril met zijbescherming dragen korfbril

Vereiste eigenschappen

EN 166

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Geschikt handschoentype : Werkhandschoenen met lange manchetten

Geschikt materiaal : Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponenten. FKM (fluorcaoutchouc), 0,7mm, >8h;

Vereiste eigenschappen : EN ISO 374

Aanbevolen handschoenenfabrikaten : Producent KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia
Of vergelijkbare fabrikaten van andere firma's.

Aanvullende handbeschermingsmaatregelen : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Opmerking : Met doorbraaktijden en zwellingseigenschappen moet rekening gehouden worden.

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

Crèmes zijn geen vervanging voor lichaamsbescherming.

Lichaamsbescherming

Beschermingskleding.

Passende lichaamsbescherming : Chemisch beschermingspak Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen

Vereiste eigenschappen : antistatisch.

Beschermingskleding. : EN 13034 EN 14605

Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen : EN ISO 20345

Opmerking : Crèmes zijn geen vervanging voor lichaamsbescherming.

Bescherming van de ademhalingswegen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk. Adembescherming is noodzakelijk bij: onvoldoende ventilatie aerosol- of nevelvorming, hoge concentraties sproeiprocedure

Geschikte ademhalingsapparatuur

Geheel-/half-/kwartmasker (EN 136/140) Combinatiefilterapparaat ABEK-P1

Opmerking

Alleen ademhalingsbeschermingsmaskers met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer gebruiken. De beperking van de draagtijd conform GefStoffV in combinatie met de regels voor het gebruik van adembeschermingsapparaten (BGR 190) dienen in acht te worden genomen.

Algemene informatie

Minimale standaarden voor veiligheidsmaatregelen voor de omgang met werkstoffen zijn in de TRGS 500 opgenomen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk : Vloeibaar

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Kleur : kleurloos

Geur : solvent

Veiligheidsparameters

Smeltpunt/vriespunt :	(1013 hPa)	<	-18 °C	
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	ca.	146 °C	
Ontledingstemperatuur :	(1013 hPa)		niet bepaald	
Vlampunt :		ca.	31,5 °C	closed cup (EN ISO 3679)
Zelfontbrandingstemperatuur :			niet bepaald	
Zelfonderhoudende brandbaarheid			Ja	UN Test L2:Sustained combustibility test
Onderste explosiegrens :			niet bepaald	
Bovenste ontploffingsgrens :			niet bepaald	
Dampspanning :	(50 °C)	<	3000 hPa	
Dichtheid :	(20 °C)		0,8 g/cm ³	Pyknometer (DIN EN ISO 2811-1)
Relatieve dichtheid :	(20 °C)		niet bepaald	
Oplosmiddel separatie-test :	(20 °C)	<	3 %	Test L1: Solvent separation test (UN)
Oplosbaarheid in water	(20 °C)		gedeeltelijk mengbaar	
Oplosbaarheid in vet :	(20 °C)		Niet bepaald.	
pH :			niet van toepassing	DIN 19268 (Mengsel)
log P O/W :			niet bepaald	ISO-beker 4 mm (DIN EN ISO 2431)
Uilooptijd :	(23 °C)	ca.	12 s	
Geurdrempelwaarde :			niet bepaald	
Verdampingssnelheid :			niet bepaald	
VOS-gehalte-EG			100 Gew-%	*
VOS-gehalte-EG			797 g/l	*
VOS-Frankrijk			niet van toepassing	Décret no 2011-321 du 23 mars 2011
Ontvlambare vaste stoffen :	Niet bepaald.			

(* VOS-EG = „vluchtige organische stof (VOS): een organische verbinding met een beginkookpunt van 250 °C of lager, gemeten bij een standaarddruk van 101,3 kPa; VOS-waarde in g/L)

9.2 Overige informatie

Gegevens hebben betrekking op de hoofdcomponenten:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (CAS: 64742-48-9)
Onderste explosiegrens (Vol%): 0,6
Bovenste ontploffingsgrens (Vol%): 6,0
log P O/W: 5,0 - 6,7

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen specifieke testgegevens m.b.t. reactiviteit beschikbaar voor dit product of diens ingrediënten.

10.2 Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder aanbevolen opslag- en hanteringsomstandigheden.

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute orale toxiciteit

Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2000 - 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	10760 mg/kg
Methode :	OESO 423
Parameter :	LC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Blootstellingsweg :	Oraal
Species :	Rat
Werkingsdosis :	2290 mg/kg
Methode :	OESO 401

Acute dermale toxiciteit

Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 5000 mg/kg
Parameter :	LD50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 2000 mg/kg
Methode :	OESO 402
Parameter :	LD50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	> 14112 mg/kg
Methode :	OESO 402
Parameter :	LD50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Blootstellingsweg :	Dermaal
Species :	Konijn
Werkingsdosis :	3434 mg/kg
Methode :	OESO 402

Acute inhalatieve toxiciteit

Parameter :	LC50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Blootstellingsweg :	Inhalatie

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Species :	Rat
Werkingsdosis :	> 2 - 10 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Methode :	OESO 403
Parameter :	LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	0,74 mg/l
Blootstellingsduur :	4 h
Methode :	OESO 403
Parameter :	LC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Blootstellingsweg :	Inhalatie
Species :	Rat
Werkingsdosis :	17760 mg/m ³
Blootstellingsduur :	4 h
Methode :	OESO 403

Specifieke effecten (Langdurige dierproeven)

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Corrosie

Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Inschatting/inschaling

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxiciteit na herhaalde opname (subacuut, subchronisch, chronisch)

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Carcinogeniteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Acute (kortdurende) visticiteit

Parameter :	LC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Species :	Vis
Analyseparameter :	Acute (kortdurende) visticiteit
Werkingsdosis :	> 1000 mg/l
Blootstellingsduur :	96 uur/uren
Methode :	OESO 203
Parameter :	LC50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species :	Vis
Analyseparameter :	Acute (kortdurende) visticiteit
Werkingsdosis :	9,2 mg/l
Blootstellingsduur :	96 uur/uren
Methode :	OESO 203
Parameter :	LC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species :	Vis
Analyseparameter :	Acute (kortdurende) visticiteit
Werkingsdosis :	18 mg/l
Blootstellingsduur :	96 uur/uren
Methode :	OESO 203
Parameter :	LC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Species :	Vis
Analyseparameter :	Acute (kortdurende) visticiteit
Werkingsdosis :	1376 mg/l
Blootstellingsduur :	96 uur/uren

Chronische (langdurige) visticiteit

Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Species :	Vis
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) visticiteit
Werkingsdosis :	0,131 mg/l
Blootstellingsduur :	28 dag(en)
Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species :	Vis
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) visticiteit
Werkingsdosis :	1,23 mg/l
Blootstellingsduur :	28 dag(en)

Acute (kortstondige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Parameter :	EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Species :	Dafnia
Analyseparameter :	Acute (kortstondige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis :	> 1000 mg/l
Blootstellingsduur :	48 uur/uren
Methode :	OESO 202
Parameter :	EC50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species :	Dafnia
Analyseparameter :	Acute (kortstondige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis :	3,2 mg/l
Blootstellingsduur :	48 uur/uren
Methode :	OESO 202
Parameter :	EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species :	Dafnia
Analyseparameter :	Acute (kortstondige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Werkingsdosis : 44 mg/l
Blootstellingsduur : 48 uur/uren
Parameter : EC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Species : Dafnia
Analyseparameter : Acute (kortstondige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis : 1328 mg/l
Blootstellingsduur : 48 uur/uren

Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren

Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Species : Dafnia
Analyseparameter : Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis : 0,23 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)
Parameter : NOEC (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species : Dafnia
Analyseparameter : Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis : 2,14 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)
Parameter : NOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species : Dafnia
Analyseparameter : Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis : 23 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)
Methode : OESO 211
Parameter : NOEC (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Species : Dafnia
Analyseparameter : Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren
Werkingsdosis : 4,1 mg/l
Blootstellingsduur : 21 dag(en)
Methode : OESO 211

Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën

Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics ; CAS-nr. : (64742-48-9))
Species : Algen
Analyseparameter : Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis : > 1000 mg/l
Blootstellingsduur : 72 uur/uren
Methode : OESO 201
Parameter : EC50 (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species : Algen
Analyseparameter : Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis : 3,8 mg/l
Blootstellingsduur : 72 uur/uren
Methode : OESO 201
Parameter : EC50 (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species : Algen
Analyseparameter : Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis : 397 mg/l
Blootstellingsduur : 72 uur/uren
Parameter : EC50 (BUTAAN-1-OL ; CAS-nr. : 71-36-3)
Species : Algen
Analyseparameter : Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis : 225 mg/l
Blootstellingsduur : 96 uur/uren

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Chronische (langdurige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën

Parameter :	NOEC (Hydrocarbons, C9, aromatics ; CAS-nr. : (64742-95-6))
Species :	Algen
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis :	0,07 mg/l
Blootstellingsduur :	72 uur/uren
Parameter :	NOEC (N-BUTYLACETAAT ; CAS-nr. : 123-86-4)
Species :	Algen
Analyseparameter :	Chronische (langdurige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën
Werkingsdosis :	196 mg/l
Blootstellingsduur :	72 uur/uren

Zuiveringsinstallatie

Op plaatselijke ontwateringsbepalingen letten.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

Biologische afbraak

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er zijn geen gegevens over het preparaat/het mengsel beschikbaar.

12.8 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Aanvullende informatie

Het product werd niet gecontroleerd.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Afvalverwerking volgens richtlijn 2008/98/EG omvattende afval en gevaarlijk afval.

Richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn Afvalstoffen)

Voorafgaand aan beoogd gebruik

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode (EAC/AVV) : 07 06 04* (overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen)

Na beoogd gebruik

Niet in de riolering of open wateren lozen. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden. Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Verwijderingshandelingen

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden.

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

Afvalcode verpakking: 15 01 10*

13.2 Aanvullende informatie

Deze codes zijn toegekend op basis van de meest voorkomende vormen van gebruik van dit materiaal, waardoor de vorming van verontreinigende stoffen tijdens de daadwerkelijke toepassing ongemerkt kan plaatsvinden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

VN 1993

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (KUNSTTERPENTIJN · N-BUTYLACETAAT)

Transport op open zee (IMDG)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · N-BUTYL ACETATE)

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (TURPENTINE SUBSTITUTE · N-BUTYL ACETATE)

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Classificeringscode : F1
Gevaarnummer (Kemler-nr.) : 30
Code tunnelbeperking : D/E
Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1
Gevarenlabel(s) : 3

Transport op open zee (IMDG)

Klasse(n) : 3
EmS nummer : F-E / S-E
Speciale voorschriften : LQ 5 I · E 1
Gevarenlabel(s) : 3

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasse(n) : 3
Speciale voorschriften : E 1
Gevarenlabel(s) : 3

14.4 Verpakkingsgroep

III

14.5 Milieugevaren

Landtransport (ADR/RID) : Nee

Transport op open zee (IMDG) : Nee

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nee

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet verplicht.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (clp)
RICHTLIJN 2008/98/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende afvalstoffen (2000/532/EG) EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)

Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen

Gebruiksbeperkingen

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII (beperkingen)

Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. : 3, 40, 75

Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties

Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.
Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen.

Overige EU-voorschriften

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia
Richtlijn 98/24/EG ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers voor het gevaar door chemische werkstoffen bij het werk in acht nemen. (Richtlijn 2000/39/EG, Richtlijn 2006/15/EG, Richtlijn 2009/161/EU)

Verordening (EU) 2024/590 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

Niet vermeld/niet van toepassing.
bevat volgende substanties die de ozonlaag aantasten: -

Verordening (EG) 850/2004 [POP Verordening]

Niet vermeld/niet van toepassing.
Naam van de persistente organische verontreinigende stof (POP): -

Verordening (EU) Nr. 2019/1148 (het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven)

Niet vermeld/niet van toepassing.

Verordening (EG) nr. 649/2012 (PIC)

Niet vermeld/niet van toepassing.
Aan de PIC-procedure onderworpen chemische stof: -

Nationale voorschriften

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!
Germany:
TRGS 400 (Risk assessment for activities involving hazardous substances)
TRGS 500 (Protective measures)
TRGS 510 (Storage of hazardous substances in non-stationary containers)
TRGS 555 (Working instruction and information for workers)

Waterbedreigingsklasse

Classificatie conform AwSV - Klasse : 2 (Duidelijk gevaarlijk voor water)

Overige voorschriften en beperkingen

Zwitserland

VOCV-Richtlijn

Maximaal VOS-gehalte (Zwitserland) : 100 Gew-% volgens VOCV

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof/ mengsels heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

02. Etiketteringselementen

16.2 Afkortingen en acroniemen

ABC-Pulver	Droog poeder voor brandklasse A, B en C
ABEK-P1	combinatiefilter
ADR	Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

	weg
AVV	Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)
AWSV	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Ordinance on facilities for the handling of substances hazardous to water)
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG rules and regulations)
ca.	circa
CAS	Chemical Abstracts Service (Chemische abstractenservice)
CLP	classification, labelling and packaging (indeling, etikettering en verpakking)
CMR	Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction (kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige)
DIN	Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)
DNEL	Derived No-Effect Level (Afgeleide doses zonder effect)
EAK/EWC/EAC/CWR/CER	EUROPESE AFVALCATALOGUS
EC50 / CE50	Effective Concentration 50% (Feitelijke concentratie 50%)
EG / EC / CE	Europese Gemeenschap
EN	European norm
EUH	AANVULLENDE GEVARENINFORMATIE
GefStoffV	Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)
GHS / SGH	Globally Harmonised System (Mondiaal geharmoniseerd systeem van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten)
H-Sätze	Gevarenaanduidingen
IATA-DGR	International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
IBC-Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization-Technical Instructions
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)
ISO	International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Standaardisatie)
LC50 / CL50	Lethal Concentration 50% (Dodelijke concentratie 50%)
LD50 / DL50	Lethal Dose 50% (Dodelijke dosis 50%)
log P O/W	octanol/water verdelingscoëfficiënt
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)
NOAEL (DSET)	No observed adverse effect level
NOEC (CSEO)	No observed effect concentration
Nr.	nummer
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	persistent, bioaccumulative and toxic
pH	Potentia hydrogenii
PIC	prior informed consent
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (Voorspelde concentraties zonder effect)
POP	Persistent organic pollutants
P-Sätze	Veiligheidsaanbevelingen
REACH	Verordening voor registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL / LECT	short-term exposure limit (Kortetermijn-blootstellingslimiet)

Productnaam : Lithofin Stickerverwijderaar

Herziening : 04.06.2025
Afdrukdatum : 31.07.2025

Versie (Herziening) : 7.1.0 (7.0.0)

TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TWA / MP	time-weighted average (Tijdgemeten gemiddelde)
UN/ONU	United Nations
VOC/COV/VOS/LZO	Volatile Organic Compound (Vluchtige organische stoffen)
VOCV	Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)
vPvB	very persistent and very bioaccumulative
WGK	Wassergefährdungsklasse (Water hazard class)

Kijk voor de verklaring van afkortingen en acroniemen op <http://abk.esdcscom.eu>. Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
ECHA: Geregistreerde stoffen (<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>)
REACH Artikel 59: Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>)

16.4 Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevaar aanduidingen voor fysische gevaren : Op basis van testgegevens.
Gevaar aanduidingen voor gezondheidsrisico's : Berekeningsmethode.
Gevaar aanduidingen voor milieurisico's : Berekeningsmethode.

16.5 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

16.6 Opleidingsinformatie

Geen

16.7 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
