

Lithofin KF ClearTop für keramische Küchenarbeitsplatten

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für keramische Fliesen (KF). Mild sauer eingestelltes, anwendungsfertiges Reinigungsprodukt mit schnell wirkenden Reinigungsmitteln. Lithofin KF ClearTop wurde speziell für den Einsatz in Küchen entwickelt.

Eigenschaften

Lithofin KF ClearTop entfernt schnell und tiefenwirksam sämtliche Ablagerungen, Verkrustungen und andere Rückstände. Es ist extra kalklösend und streifenfrei abwischbar. Es entwickelt keine Dämpfe, vielmehr hinterlässt es einen angenehmen Geruch.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,0 g/cm³

pH-Wert: ca. 2

Aussehen: flüssig, klar, farblos

Geruch: frisch

Löslichkeit in Wasser: gut, vollständig

Anwendungsbereich

Zum gelegentlichen Tiefenreinigen von allen keramischen Flächen wie Küchenarbeitsplatten, Thekenabdeckungen, Waschtischplatten. Auch sehr gut geeignet für Edelstahl- und Glasflächen sowie zum Entkalken von Armaturen u.ä.

Anwendung

Produkt unverdünnt auf die Verunreinigung auftragen und kurz einwirken lassen.

Mit einem feuchten Reinigungstuch o.ä. abwischen und evtl. mit trockenem Tuch nachwischen.

Bitte beachten: Nicht auf säureempfindliche Untergründe (z. B.: Aluminium, Eloxal, Marmor, lackierte Flächen etc.) auftragen.

Ergiebigkeit: Bis ca. 40 m²/ Liter.

Lagerung

Verschlossen, kühl, bis ca. 3 Jahre.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO).

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackungseinheiten (VE)

a) 250-ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.25gps)