

Lithofin KF Intensivreiniger für alle Keramik- und Feinsteinzeugbeläge

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für keramische Fliesen und Feinsteinzeug (KF). Alkalisches Reinigungskonzentrat mit einer ausgewogenen Kombination biologisch abbaubarer Reinigungskomponenten und hochwirksamen fett- und schmutzlösenden Zusätzen.

Eigenschaften

Lithofin KF Intensivreiniger löst und entfernt auch hartnäckige Allgemeinverschmutzungen, Öl- und Fettfilme, Gummi- und Schuhabrieb, Polymer- und Wachsschichten, Selbstglanzemulsionen usw.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,1 g/cm³

Aussehen: klare, leicht bräunliche Flüssigkeit

Geruch: leicht citrusähnlich

pH-Wert: ca. 14 (Konzentrat)

Löslichkeit in Wasser: 100%.

Anwendungsbereich

Zum gründlichen Reinigen stark verschmutzter oder falsch gepflegter keramischer Beläge aller Art im Innen- und Außenbereich. Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von hoch beanspruchten, stark verschmutzten Oberflächen.

Zur gelegentlichen Verwendung auf beanspruchten Flächen, wo die normale Unterhaltspflege mit Lithofin KF Pflegereiniger nicht voll ausreicht. Einsetzbar in Lebensmittelbetrieben, Küchen und bewohnten Räumen.

Verarbeitung als Grundrundreiniger

Je nach Verschmutzung Lithofin KF Intensivreiniger pur oder bis ca. 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit einem Schrubber oder Wischmopp verteilen und ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. Die Lösung nicht antrocknen lassen. Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1- bis 2-mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen.

Verarbeitung als Unterhaltsreiniger

Manuell: ca. 100-200 ml / 10 Liter Wischwasser. Mit Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1- bis 2-mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen. Im Reinigungsautomat (Scheuersaugmaschine): ca. 300-400 ml / 10 Liter Wasser, ausreichend für ca. 100-150 m² Fläche. Zu beachten ist, dass die Flächen gut nass werden, um ein Lösen und Aufnehmen des Schmutzes zu gewährleisten.

Achtung: Nicht auf poliertem Marmor, Eloxal, lackierten Flächen und anderen alkalieempfindlichen Untergründen anwenden. Das Anlegen einer Probefläche an unauffälliger Stelle wird empfohlen. Vorsicht bei drainagefähigem Pflasterfugenmaterial im Außenbereich. Probefläche erforderlich.

Ergiebigkeit: Je nach Verschmutzung ca. 10-15 m² / Liter bei konzentrierter Anwendung, ca. 50-300 m² / Liter bei verdünnter Anwendung.

Hinweis: Zur regelmäßigen Unterhaltspflege leicht bis normal verschmutzter Flächen empfehlen wir Lithofin KF Pflegereiniger. Eine gelegentliche Grundreinigung mit Lithofin KF Sanitärreiniger kann von Vorteil sein.

Lagerung

Kühl und verschlossen, bis ca. 5 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO).

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt und recycelt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)
- c) 10-Liter-Kanister (einzeln)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.25gps)