

Lithofin Abra-CLEAN Nettoyant spécial abrasif

Description

Un produit spécial du programme LITHOFIN pour une utilisation professionnelle. Nettoyant peu alcalin comprenant des substances de nettoyage ultra-puissantes avec des nanoparticules abrasives. La consistance « gel » assure une facilité d'application. Il est inodore et ne provoque pas d'émanations désagréables ou nocives.

Propriétés

Lithofin Abra-CLEAN dissout et enlève les saletés durcies et tenaces, les graisses, les huiles, les couches de cire, les incrustations, etc.

Spécifications techniques :

Densité : env. 1,3 g/cm³

pH : env. 10

Aspect : visqueux-opaque, beige

Odeur : parfumée

Domaine d'application :

Pour éliminer les encrassements tenaces et anciens, pour nettoyer en profondeur le carrelage, le grès cérame et les dalles en pierre naturelle comme le granit et autres pierres dures similaires.

Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Très efficace pour enlever le film de protection de transport des carrelages (grès cérame).

Lithofin Abra-CLEAN peut être ajouté à d'autres nettoyants (exempts d'acide) pour renforcer leur efficacité. Appliquer le nettoyant choisi, ajouter environ 20-50% de Lithofin Abra-CLEAN et mélanger avec une brosse. Il est impératif de rincer abondamment.

Mode d'emploi

Bien nettoyer la surface au balai ou à l'aspirateur car le sable et autres petites saletés solides risquent de rayer la surface.

Mouiller légèrement au préalable avec de l'eau.

Secouer le bidon, appliquer le produit directement et répartir sur la surface.

Laisser agir environ 10 min et brosser la surface avec un balai-brosse ou une mono brosse jusqu'à ce que toutes les saletés soient dissoutes. Retirer ou aspirer les restes de produits et rincer (plusieurs fois) à l'eau claire. Nettoyer les outils de travail à l'eau.

Ne pas laisser sécher le nettoyant.

NB : une zone mate peut apparaître sur la pierre calcaire poncée, le marbre, les surfaces vernies et autres surfaces sensibles. Il est recommandé de toujours procéder à un essai préalable avant l'application.

Rendement : environ 5-20m²/L selon le degré et le type d'encrassement.

Stockage

Fermé et au frais jusqu'à 2 ans environ.

Protection de l'environnement

Les tensioactifs sont biodégradables selon règlement (CE) N° 648/2004 (détergents).

Élimination : Code de déchet EAK/AVV 07 06 04*.

Le bidon est en polyéthylène non polluant et recyclable. Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des déchets.

Sécurité

UFI: FA70-60EU-8000-2WDO

Ingrédients selon règlement (CE) N° 648/2004

(détergents) : < 5% tensio-actifs anioniques, < 5% tensio-actifs non ioniques, 15-30% hydrocarbures, butylphenyl methylpropional, parfums, hexylcinnamal, limonene, linalool, benzisothiazolinone, sodium pyrithione.

Classification selon l'ordonnance CE 1272/2008(CLP):

GHS Symbol 05, Danger

2-Amino-ethanol. Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Éliminer le contenu/réceptacle suivant les réglementations locales et nationales en vigueur.

ADR2019 : étiquetage pour le transport

UC	Étiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a, b	--	aucune

Unités de conditionnement (UC)

a) 500ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants
10 bidons par carton

b) 5 litres : 2 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié.

Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F.2.0gps/2.20)