

Lithofin MN Huile pour Schistes pour toutes schistes multicolores et argileuses

Description

Produit spécial de la gamme LITHOFIN pour la pierre naturelle (MN).

Ce produit de protection et d'entretien prêt à l'emploi contient des cires et des résines de qualité supérieure diluées dans des solvants ne contenant pas d'hydrocarbure chloré.

Propriétés

Lithofin MN Huile pour schistes rehausse nettement les couleurs naturelles et met ainsi en valeur la structure de la pierre. Les surfaces sont ravivées tout en étant hydrofuges. Il apparaît un léger brillant, que l'on peut raviver en faisant briller. En accentuant ainsi les teintes, on parviendra à dissimuler les taches existantes.

Le produit ne s'accumule pas sur les anciennes couches car chaque nouvelle application enlève une grande partie de l'ancienne couche. Lithofin MN Huile pour schistes convient donc très bien à un entretien régulier.

Spécifications techniques

Densité : env. 0,8 g/cm³

Aspect : fluide, clair

Odeur : aromatique

Point d'inflammation : > 23°C (c.C.)

Température de trouble : 9°C

Domaine d'application

Comme premier traitement de surfaces neuves telles que sols, appuis de fenêtres, tables, etc. pour leur donner un aspect frais et les protéger.

Convient également pour rafraîchir les surfaces en schiste devenues claires et qui ont perdu leur bel aspect. Mieux adapté à un entretien régulier pour conserver la vivacité des couleurs.

Revêtements intérieurs en schiste argileuses taillée ou finement polie de toutes sortes et de différentes provenances, en particulier d'Inde, d'Afrique et d'Italie, ainsi que schiste huileuse et similaires.

Mode d'emploi

Agiter légèrement la bouteille avant emploi.

Surfaces neuves : elles doivent être bien sèches.

Répartir généreusement et uniformément Lithofin MN Huile pour schistes à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et laisser sécher.

Surfaces encrassées ou prétraitées: appliquer généreusement; au bout de quelques minutes, enlever les salissures dissoutes en frottant avec un chiffon sec. Renouveler ensuite l'application et laisser sécher.

Conseil : essayer de préférence au préalable sur une partie de la surface. En faisant briller, on rehaussera le brillant. Si le résultat n'est pas satisfaisant, renouveler l'application et répartir uniformément. Exposé à une température inférieure à 10°C, le produit peut se séparer en flocons. Dans ce cas, le mettre au chaud et agiter jusqu'à ce que la solution redevienne claire.

Rendement : 20 m²/litre environ selon la surface.

Temps de séchage : 10 minutes environ.

Traitement ultérieur

Grâce à son action nettoyante, Lithofin MN Huile pour schistes convient à un entretien courant. Pour les surfaces très encrassées, utiliser le nettoyant de base Lithofin MN Multi-Nettoyant. Pour le lavage régulier des sols, nous conseillons Lithofin MN Wash & Clean.

Stockage

Conserver fermé, dans un endroit sec à une température comprise entre 10° et 25°C. Peut se conserver 3 ans environ.

Protection de l'environnement

Contient des solvants, mais pas d'hydrocarbure chloré. Ne pas jeter dans les eaux usées.

Elimination : Code de déchet EAK/AVV 07 01 04*.

Le bidon est en fer blanc non polluant et recyclable.

Après rinçage, les bidons peuvent être intégrés au système de récupération des déchets.

Sécurité

UFI: E6G0-R0XC-E00J-W9YX

Ingrédients: cires, résines, >30% hydrocarbures.

Classification selon l'ordonnance CE1272/2008(CLP) :

Symbole GHS 02, 07, 08, danger

Hydrocarbures, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics, xylene, cyclics. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer

somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir.

Garder sous clef.

ADR 2019 : étiquetage pour le transport

UC	Etiquetage UC	Indications sur les documents d'expédition
a) b)	LQ	aucune, étant donné la quantité limitée

Unités de conditionnement (UC)

- a) 500ml : bouteille avec bouchon de sécurité enfants
10 bidons par carton
- b) 5 litres : 2 bidons par carton

Notez bien que les indications relatives à l'environnement et à la sécurité s'appliquent au produit (concentré) dans sa forme de livraison. Avec une dilution appropriée à l'application, le classement peut être modifié. Ces informations sont fournies uniquement à titre indicatif. L'utilisation des produits doit être effectuée en fonction des circonstances du lieu et des surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience dans le domaine et en cas de doute, le produit doit d'abord être testé sur un endroit qui ne risque rien. (F7.19gps/5.19)