

Nettoyer - Protéger - Entretenir Ardoise clivée - Intérieur/Extérieur -

L'ardoise ainsi que le mica-quartzite sont extrêmement denses, durs et résistants. Il faut éviter de les confondre avec leur cousin le schiste multicolore ou argileux. Comme toute pierre naturelle, l'ardoise est assez facile à entretenir mais elle demande néanmoins un minimum de soin. Un traitement efficace dès la pose préservera l'apparence de la surface pendant plusieurs années.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.

1

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin MN Enlève Ciment dissout les résidus de mortier et laisse une surface propre.



Rendement :
30m²/L



Diluer le produit à 1:10 avec de l'eau.



Etendre la solution et brosser après 5 minutes.



Éliminer scrupuleusement de la surface.



Rincer abondamment à l'eau claire.



Laisser sécher.

A noter :
Toujours tester sur une zone discrète au préalable. Certaines pierres peuvent devenir mates ou changer de couleur.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, raclette (ou aspirateur à eau), serpillière.


2a

Protection contre les taches (surfaces anciennes : page 2)


Lithofin Fleckstop W – invisible et sans odeur – protège contre l'huile, la graisse et l'eau.



Rendement :
10m²/L



Surface :
- Propre
- Sèche.




Verser le produit dans un seau ou un récipient adapté.




Appliquer uniformément avec un balai applicateur ou un rouleau.



Essuyer les résidus de produit, les flaques et les gouttes.



Laisser sécher. Ne pas fouler le sol pendant 45 min. environ.



Protéger de l'eau pendant 24 heures.

2b

Protection en intensifiant la couleur - alternative à 2a – (surfaces anciennes : page 2)

Lithofin Fleckstop Plus protège contre les taches et intensifie les couleurs naturelles. Même méthode qu'en 2a.



Rendement :
10m²/L

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, balai applicateur ou rouleau, chiffon.

3

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)


Utiliser Lithofin MN Wash & Clean à chaque lavage.



Ajouter une dose (20ml) par seau d'eau.



Laver la surface avec la solution sans rincer.



Laisser sécher. Ne pas fouler la surface pendant le séchage.

Matériel nécessaire : seau, serpillière.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

Surfaces neuves

Avant les joints : appliquer une couche mince de **Lithofin Fleckstop >W<** ou **Lithofin MN Fleckstop** sur la surface sèche et laisser sécher 6 heures environ. Ce prétraitement rendra la surface hydrofuge et facilitera l'élimination des résidus de mortier de joint. Ce prétraitement est particulièrement important sur les pierres qui sont très absorbantes ou qui sont sensibles aux acides.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales

◆ Avant le traitement des surfaces usagées, la pierre doit être parfaitement propre. Toutes les salissures ou les résidus de produits d'entretien doivent être éliminés de la surface et des pores.

Surfaces intérieures : diluer **Lithofin MN Multi-Nettoyant** dans l'eau à 1:3. La dilution dépendra du type de salissure et de sa ténacité. Répartir la solution à la brosse ou à la serpillière et laisser agir 5 à 10 minutes.

→ Brosser énergiquement à la main ou à la machine et attendre 5 minutes supplémentaires.

→ Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette ou en aspirant.

→ Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.

Surfaces extérieures : appliquer **Lithofin MN Nettoyant Extérieur** uniformément avec une brosse et laisser agir une nuit entière.

→ Laisser le produit sécher pendant pour plusieurs jours avant d'appliquer le traitement protecteur.



Autres types de salissures

| | |
|--|--|
| résidus de ciment, salissures de chantier, tartre, rouille | Lithofin MN Enlève Ciment |
| goudron, cire, vernis, peinture | Lithofin LÖSEFIX |
| tache de gras incrustée | Lithofin OIL-EX |
| dépôts d'algues ou de mousses | Lithofin ALLEX |
| taches noires, dépôts organiques, moisissures | Lithofin MN Nettoyant Extérieur |

2 Informations complémentaires sur les traitements

◆ Les traitements de protection améliorent l'apparence et diminuent la sensibilité des matériaux.

◆ L'effet protecteur protège des taches ou facilite leur élimination éventuelle.

◆ La surface devient facile à entretenir et reste belle de nombreuses années.

◆ **Lithofin MN Couleur Plus** rend hydrofuge en intensifiant les contrastes des pierres.

On obtiendra une protection invisible avec **Lithofin MN Protection**.

◆ **Lithofin Fleckstop Plus** protège contre l'eau, l'huile et la graisse en intensifiant les contrastes des pierres.

Remplacée par **Lithofin MN Fleckstop** ou **Lithofin Fleckstop W** (sans solvant) cette protection sera invisible.

◆ Nous recommandons de refaire le traitement tous les 5 ans environ (Lithofin MN Couleur Plus : 1 à 2 ans).

Important :

◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.

◆ Un traitement ne peut être réalisé que sur une surface parfaitement sèche, sinon il ne pénètre pas.

◆ Appliquer le produit d'une manière uniforme. Eviter les flaques et les gouttes.

◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant séchage complet, sous peine de ne pouvoir les enlever.

◆ Certains types de pierres peuvent foncer après le traitement avec **Lithofin MN Fleckstop** ou **Lithofin MN Protection**.

3 Entretien additionnel

◆ Les surfaces fortement sollicitées réclameront un décapage de base occasionnel.

◆ Diluer **Lithofin MN Multi-Nettoyant** ou **Lithofin WEXA** dans de l'eau froide ou tiède.

Répandre avec une brosse et laisser agir 10 à 20 minutes tout en veillant de ne pas laisser sécher.

Brosser, essorer à l'aide d'une serpillière et rincer à l'eau claire.

◆ Les petites surfaces comme les tables ou les appuis de fenêtre peuvent être nettoyées et entretenues avec **Lithofin MN Huile pour Schistes**. Les couleurs seront plus vives et la surface brillante après lustrage.

A noter : Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.

CONSEIL : Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formant des films. Ils altéreront l'apparence de vos surfaces et rendront l'entretien plus difficile.

△ Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface(23-F4.11hp).

La solution professionnelle

Distribution en France :

DOMITEC SARL · 73190 Saint Baldoph · Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 · Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 · e-mail: info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · e-mail: info@lithofin.de

www.lithofin.fr