

Nettoyer - Protéger - Entretenir Composite – Plans de travail de cuisine

Les conseils fournis sont adaptés aux plans de travail en résine (généralement nommés composites). Ces pierres artificielles sont fabriquées à partir de matières premières naturelles telles que le quartz, le granit ou le marbre. Celles-ci sont liées avec des matières synthétiques de première qualité. Ces plans se distinguent par leur résistance à l'eau, leur durabilité et leur facilité d'entretien. Malgré ces qualités, un traitement et un entretien adaptés sont essentiels dès la pose, particulièrement les finitions adoucies ou mates.

Panorama des 3 étapes pour des instructions détaillées, voir page 2.

1

Nettoyage initial des surfaces neuves (surfaces anciennes : Page 2)

Lithofin MN Multi-Nettoyant – sans acide – élimine les saletés courantes et grasses




Rendement :
10m²/L



Appliquer un jet de Lithofin MN Multi-Nettoyant sur la surface mouillée et frotter.



Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.



Laisser sécher pendant 1-2 heures.

Matériel nécessaire : éponge


2

Protection contre les taches

Lithofin MN Protector Composite protège contre les taches et facilite l'entretien



Rendement :
20m²/L




Surface :
- Propre
- Sèche.



Appliquer uniformément avec un pinceau ou un rouleau. Laisser pénétrer 10 minutes.



Essuyer les résidus de produit avec un chiffon.



Laisser sécher environ 2 heures. Protéger de l'eau pendant 24 heures.

Matériel nécessaire : seau ou cuvette, pinceau ou rouleau, chiffon.

3

Entretien régulier (informations complémentaires : page 2)

Utiliser Lithofin MN Easy-Clean à chaque lavage pour nettoyer et protéger.



Pulvériser sur la surface, laisser agir et essuyer avec un chiffon humide.



Retirer les salissures avec un chiffon ou une éponge humide.

Matériel nécessaire : chiffon ou éponge.

Les produits préconisés sur cette fiche méthode sont inoffensifs pour la santé après séchage. Les produits ont été testés par des laboratoires indépendants. Utilisés correctement, les produits ne laissent aucune substance dangereuse sur la surface.

Suivez les modes d'emploi sur les étiquettes. Pour des informations complémentaires, reportez-vous page 2.

1 Nettoyage et rénovation de surfaces usagées ou extrêmement sales

◆ Les plans de travail encrassés demandent un nettoyage profond. Toutes les saletés doivent être éliminées des pores et de la surface avant de procéder au traitement.

→ **Lithofin MN Multi-Nettoyant** est adapté à tous types de pierres. Diluer dans l'eau à 1:2 et appliquer avec une brosse ou une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes.

→ Brosser énergiquement et attendre 5 minutes supplémentaires.

→ Ajouter de l'eau en brossant puis évacuer à la raclette.

→ Rincer à l'eau claire jusqu'à élimination complète des résidus sales.

◆ Laisser la surface sécher pendant 1 à 2 heures avant d'appliquer le traitement protecteur, comme décrit au recto.



2 Informations complémentaires sur les traitements

◆ Les traitements anti-taches rendent les surfaces hydrofuges et oléofuges.

◆ Un traitement avec Lithofin MN Protector Composite intensifie la couleur et lustre légèrement.

◆ La surface devient facile à entretenir et reste belle de nombreuses années.

◆ Les produits sont inoffensifs pour la santé après séchage. (Certifié par LGA, Nuremberg).

◆ Nous recommandons de refaire le traitement tous les ans afin de maintenir une protection optimale contre les taches.

Important :

◆ **Avant usage, tester le produit sur une zone discrète.** Une surface non poreuse ne peut pas être traitée.

◆ Nettoyer les surfaces anciennes avec Lithofin MN Multi-Nettoyant avant de traiter.

◆ Appliquer le produit d'une manière uniforme. Eviter les flaques et les gouttes.

◆ Il faut éliminer tous les résidus de produit avant 15 minutes, sous peine de ne pouvoir les enlever.

◆ Les traitements ne protègent pas contre les acides.

A noter :

△ Suivre les modes d'emploi sur les étiquettes.

△ Le marbre et la pierre calcaire ne résistent pas aux acides comme le vinaigre, le jus de citron, le ketchup, le vin, etc. Eviter tout contact avec les aliments acidifères.

△ Pour empêcher l'apparition de rayures ou de taches ternes, éviter les éponges ou autres matériaux abrasifs.

CONSEIL : Eviter les dégraissants puissants ainsi que les produits formant des films. Ils altèrent l'apparence des surfaces et rendent l'entretien plus difficile.

△ Ces informations sont données sans engagement. Les produits doivent être adaptés aux conditions locales d'utilisation. Les modes d'emploi doivent être scrupuleusement suivis. En cas de manque d'expérience ou de doute, tester le produit sur une zone discrète de la surface (53bF3.14.tj).

Pour toute question d'ordre technique ou en cas de doute concernant ces instructions, merci de prendre contact avec notre **Service Technique Tél 04 79 25 04 80.**

Les produits LITHOFIN sont en vente auprès de

■ La solution professionnelle

Distribution en France :

DOMITEC SARL • 73190 Saint Baldoph • Tél: +33 (0)4 79 25 04 80 • Fax: +33 (0)4 79 25 07 10 • e-mail: info@domitec.net

Fabriqué en Allemagne: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen • e-mail: info@lithofin.de

www.lithofin.fr