

Reinigen en Onderhouden van keramische Werkbladen

Keramische producten worden op hoge temperaturen gebakken. De sterk verdichte oppervlakken die daarbij ontstaan hebben een hoge mechanische weerstand en zijn zeer slijtvast, maar ze zijn niet altijd vlek-vrij. De juiste behandeling brengt de eigenschappen van volkeramisch materiaal tot volle werking en verzekert een probleemloos gebruik.

Eerste Reiniging

In de poriën van het oppervlak van de platen blijven soms resten achter, afkomstig van het productieproces. Deze zijn ruw, binden zich met vervuilingen en kunnen daardoor bij later gebruik tot een hogere vlekgevoeligheid leiden en het onderhoud lastiger maken. Daarom is de reiniging van het oppervlak noodzakelijk.

Met **Lithofin KF Cementsluiverwijderaar** wordt het oppervlak volledig schoon. Verwerking : het product 1:5 met water verdunnen en gelijkmatig over het oppervlak verdelen. Ca. 10 minuten laten inwerken, daarna met een microvezeldoek afnemen en aansluitend het oppervlak grondig met water spoelen. Er mogen geen reiniger-resten op het oppervlak achterblijven.



Beschermende Behandeling

Keramische oppervlakken zoals fijnverglaasde keramiek zijn zeer dicht en hebben nagenoeg geen waterabsorptie, zodat een beschermende behandeling niet noodzakelijk is.

Gepolijste oppervlakken, zaagkanten, afkantingen :

Door het polijsten of door de kantenbewerking worden echter micro-poriën geopend, waar vervuilingen zich in kunnen vastzetten. Een geschikte beschermende behandeling maakt het oppervlak water- en oliewerend en is de ideale basis voor een probleemloos onderhoud. De behandeling met

Lithofin NanoTOP wordt in de werkplaats door de plaatbewerker toegepast.

Verwerking : het oppervlak moet zuiver, vlek-vrij en volledig droog zijn. Het product gelijkmatig met een brede kwast verdelen en ca. 10 min. laten inwerken, maar niet laten indrogen. Vervolgens het overtollige product zorgvuldig met een absorberende doek afnemen. De laatste resten laten zich met een droge microvezeldoek afboenen.



Advies : met Lithofin NanoTOP behandelde oppervlakken zijn na het opdrogen ongevaarlijk voor de gezondheid. (certif.van het LGA in Nürnberg beschikbaar).

Het Onderhoud

Het juiste onderhoud betekent regelmatig en over een lange tijdspanne onderhouden. Enkel door een juiste behandeling van keramische oppervlakken worden de unieke eigenschappen en het verzorgde uitzicht bewaard.

De **Lithofin Onderhoudsset** bevat alles wat uw klant voor zijn keramisch blad nodig heeft :

1. **Lithofin KF HyClean** elpt bij het dagelijks reinigen werkblad en zorgt voor een verzorgd Eenvoudig en te gebruiken.

2. **Lithofin KF ClearTop** voor het occasioneel reinigen, ook bij hardnekkige verontreinigingen.



TIP : vermijd het opdrogen van olie en vet op het oppervlak. Wis deze, en ook kleurende sappen (rode biet, druiven, bessen e.a.) steeds zo snel mogelijk af.

LITHOFIN-Specialproducten voor keramiek, tegels en sanitair zijn enkel verkrijgbaar bij de vakhandel.

LITHOFIN Service Tel 0032 (0)3 366 39 09

Δ Deze informatie kan en mag alleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke Omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het product vooraf uitgeprobeerd te worden op een onopvallende ple. (17BNL7.24gps)

Lithofin producten zijn verkrijgbaar bij

The Professional Solution