

Reinigen, Beschermen en Onderhouden van Cementtegels

Cementtegels worden meestal in de Mediterrane landen zoals Marokko, Tunesië of Zuid-Spanje vervaardigd. Het oppervlak is vaak erg kleurrijk en soms met traditionele elementen versierd. Cementtegels zijn erg poreus en gevoelig voor het opnemen van vloeistoffen, waardoor een beschermende behandeling noodzakelijk is. Deze behandeling verbetert het uitzicht en de gebruikseigenschappen van het materiaal. Deze adviezen zijn van toepassing op onbehandelde cementtegels zonder coating, waslaag of impregnatie. Alle cementtegels zijn gevoelig voor zuren. Het morsen van bv cola, wijn, fruitsap, urine enz kan het uitzicht veranderen.

Voorafgaand aan het voegwerk

Na de plaatsing kunnen de droge tegels met **Lithofin MN Glansfilm** voorbehandeld worden. Dit vergemakkelijkt het afwassen van het voegmateriaal (zorgvuldig reinigen!) en vormt een grondlaag voor de latere eindbehandeling. Breng Lithofin MN Glansfilm aan met een Lithofin Applikator of microvezelmop. Opgelet (!): bij kleurvoegsel steeds een tweede laag aanbrengen na een uur.

Na het voegwerk



Resten van cementsluiser moeten verwijderd worden. Met **Lithofin MN Vuiloplosser** verdund 1:3 Resten van cementsluiser moeten verwijderd worden. Met Lithofin MN Vuiloplosser verdund 1:3 schrobben gedurende 20 minuten. Een éénschijfsmachine met witte pad maakt het werk aanzienlijk eenvoudiger.



Δ Belangrijk : enkel bij zeer hardnekkige resten of uitbloeiingen met **Lithofin MN Cementsluiserverwijderaar** reinigen. De tegels zijn niet zuurbestendig en kunnen

verbleken, dus steeds vooraf een testvlak plaatsen. In ieder geval sterk verdunnen (ca. 1:20) en steeds ruim naspoelen met water.

Beschermende behandeling

schoon	✓
droog	✓
vlekvrij	✓
10 – 25 C°	✓

Na het volledig drogen wordt het zuivere oppervlak verder behandeld. Een klein testvlak op een onopvallende plek toont het resultaat en het verbruik.

Er zijn 2 mogelijke behandelingen :

1. Onzichtbare, matte afwerking:

Een herhaalde toepassing van **Lithofin VLEKSTOP >W<** verhoogt de vlekweerstand tegen olie en vet, helpt vlekken tegen te gaan en vergemakkelijkt het onderhoud. Het uitzicht van het oppervlak wordt niet veranderd, maar bij bepaalde tegels kan toch een geringe kleurverdieping voorkomen.

■ The Professional Solution

Opgelet: op cementtegels moet Lithofin Vlekstop >W< na 4 uur een tweede maal toegepast worden. Lithofin VLEKSTOP >W< vormt geen film, is ca. 3-4 jaar werkzaam en na het drogen ongevaarlijk voor de gezondheid.

Verbruik ; ca. 1 Liter/10m²

2. Glanzende afwerking* :

Breng **Lithofin MULTI-SEAL** met een Lithofin Applikator of een wismop aan. Deze behandeling geeft de vloer een zijdematte (satiné) glans zoals een oppervlakfilm, die de gevoeligheid van het oppervlak vermindert en het onderhoud vergemakkelijkt. Indien nodig, herhaal na 2 uur droogtijd de behandeling, kruisgewijs aanbrengen om strepen te vermijden. Lithofin MULTI-SEAL wordt periodiek opnieuw toegepast indien nodig.

Regelmatig Onderhoud :



Alle oppervlakken moeten regelmatig vochtig gewist worden. Voeg steeds een geut Lithofin MN Wash&Clean (of Lithofin GLASTILAN) toe aan het dweilwater. ZO reinigt en onderhoudt u in 1 behandeling. Het oppervlak wordt niet uitgelopen,

maar bij elke behandeling steeds mooier en voller van kleur. Indien men meer glans wenst, volstaat het om periodiek een kopje Lithofin MN Glans en Schoon aan het dweilwater toe te voegen.

* vloeren kunnen gladder worden.

Het verwijderen van speciale vervuilingen

Olie, vet en resten van onderhoudsmiddelen	Lithofin WEXA Lithofin MN Vuiloplosser
Teer, Was, beits, lijm, verf	Lithofin LÖSEFIX
Diepe olievlekken	Lithofin OIL-EX

Tel voor meer informatie naar de

LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09

Deze informatie kan en mag enkel als advies gebruikt worden. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het product van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek.



LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij: