

## Reinigen van grafmonumenten in natuursteen

Natuursteen is zeer weersbestendig en ongevoelig. Niettemin ontstaan er op oppervlakken buitenshuis wel afzettingen van algen, mos e.a. vervuilingen. Hoe snel en intensief deze voorkomen, hangt af van het steentype, het oppervlak en de omgeving.

### Regelmatige onderhoudsreiniging

In het bijzonder onder bomen ontstaan snel verkleuringen en verontreinigingen door vruchten en bladeren. Deze besmeuren de schone, verzorgde uitstraling van het monument. Regen of water volstaan meestal niet om het oppervlak te reinigen. Dit kan echter moeiteloos met Lithofin ALLEX. Niet alleen wordt het oppervlak weer zuiver, maar wordt ook nieuwe aanslag maandenlang verhinderd. Een regelmatige toepassing houdt alle oppervlakken steeds zuiver.



#### De toepassing is eenvoudig:

Lithofin ALLEX verdunnen 1:3 met water in een nevelspuit en vervolgens het product ruim sproeien over het oppervlak. Na enkele dagen verdwijnen de verontreinigingen, de rest kan men met water afborstelen of ze verdwijnen gaandeweg met het beregenen. Het product steeds bij droog weer gebruiken.

### Sterke verontreinigingen

Wanneer het grafmonument besmeurd is met sterke donkere verontreinigingen, dan moet er intensief gereinigd worden. Lithofin MN Buitenhuisreiniger werkt snel en grondig, maar maakt de natuursteen ook weer mooi. Het product verwijdert hardnekkige donkere en groene vlekken, afzettingen en verkleuringen van planten of bladeren.

**De toepassing is eenvoudig :** Lithofin MN Buitenhuisreiniger met een kwast of borstel verdelen over het steenoppervlak en 15 minuten laten inwerken. Daarna ruim met water afborstelen. Bij zeer sterke vervuiling de behandeling herhalen of het product langer laten inwerken .



△ **Opgelet:** een testvlak plaatsen. Spatten op planten, textiel, metaal, hout enz veroorzaken vlekken, direct met veel water afwassen, of beter vooraf afschermen.

### Aanvullende beschermende behandeling



Oppervlakken in natuursteen kunnen met een speciale impregnering beschermd worden. Deze maakt het steenoppervlak water- en olieerend. Daardoor worden vlekken vermeden en zijn ook andere verontreinigingen makkelijker te verwijderen. De natuursteen is dan nog gemakkelijker te onderhouden en blijft jarenlang schoon en zuiver. Voor deze bewerking is Lithofin

Vlekstop>W< zeer geschikt. De impregnering is geschikt voor alle steensoorten en geeft de best mogelijke bescherming zonder het uitzicht van het oppervlak te veranderen. Het product is op waterbasis en geurarm, de inhoudsstoffen zijn ongevaarlijk voor de gezondheid. **De toepassing is eenvoudig :** het product aanbrengen met een kwast of mousserolletje , laten inwerken en het teveel voor het opdrogen (ca.15min.) volledig wissen.

△ **Belangrijk:** Alle impregneringen mogen enkel op poreuze en droge oppervlakken toegepast worden. Het plaatsen van een testvlak is aanbevolen. Impregneringen beschermen niet tegen zuurhoudende stoffen. Een herhaling van de impregnering na drie jaar is aanbevolen.

### Verwijderen speciale verontreinigingen

Teer, was, lak, verf	Lithofin LÖSEFIX
Diepe olieplekken	Lithofin OIL-EX

LITHOFIN-speciaalproducten voor natuursteen kan u enkel terugvinden in de natuursteenhandel en bij de steenbewerker.

**LITHOFIN-Service-Telefoon: 0032 (0)3 366 39 09**

Deze informatie is vrijblijvend. De toepassing van een product moet afgestemd worden op de omgeving van de werkplek en het te behandelen oppervlak. (D7.24)

LITHOFIN-Producten zijn verkrijgbaar bij:

## ■ The Professional Solution

Distributie voor België en Nederland: EUROSIL B.V. • 2640 Mortsel • Tel.: 0032 (0)3 366 39 09

Geproduceerd in Duitsland: LITHOFIN AG • D-73240 Wendlingen

[www.lithofin.be](http://www.lithofin.be)