

## Lithofin MN Glanzsiegel für Marmor und andere Steinflächen

### Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Marmor, Natur- und Betonwerkstein (MN). Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Dispersion auf Basis widerstandsfähiger Acrylate und Hartwachse.

### Eigenschaften

Lithofin MN Glanzsiegel bildet einen selbstglänzenden Schutzfilm auf der Oberfläche. Dieser frischt die Farbe auf und verbessert das Aussehen des Belages. Gleichzeitig wird die Oberfläche widerstandsfähiger.

#### Technische Daten:

Aussehen: flüssig, weiß Geruch: frisch, unspezifisch  
Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup> pH-Wert: ca. 9 (Konzentrat)  
Flammpunkt: n.a.

### Anwendungsbereich

Zur Glanzauffrischung und zum Schutz von polierten Marmor- und Granitbelägen. Zur Glanzerhöhung von matten und stumpf gewordenen Bodenflächen. Zur seidenglänzenden Erstbehandlung spalt- und bruchrauer, gesägter oder geflammter Oberflächen. Zur gelegentlichen Verwendung nur im Innenbereich.

### Verarbeitung

Die zu behandelnden Flächen und Arbeitsgeräte müssen sauber und trocken sein.

Für die Erstbehandlung Lithofin MN Glanzsiegel mit Wasser ca. 1:5 verdünnen und gleichmäßig mit sauberem Tuch, Schwamm, oder Lammfellwischer auftragen und ca. 30-40 Minuten trocknen lassen. Der entstehende Glanz kann durch Bohnern (Polieren) maschinell oder von Hand verstärkt werden. Saugfähige oder matte Flächen können unverdünnt behandelt werden.

Zur Auffrischung der Wirkung gibt man Lithofin MN Glanzsiegel von Zeit zu Zeit dem Wischwasser bei, ca. 1 Tasse/10 Liter Wischwasser.

Bitte beachten: Während der Trocknung den Belag nicht begehen. Bei stark frequentierten Flächen muss die Behandlung je nach Bedarf wiederholt werden. Von Zeit zu Zeit ist eine Reinigung mit Lithofin MN-Grundreiniger notwendig, mit dem das Produkt wieder entfernt werden kann. Wir empfehlen vorher an unauffälliger Stelle zu probieren.

Ergiebigkeit: ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter als Versiegelung bis ca. 200 m<sup>2</sup>/Liter bei Verarbeitung im Wischwasser.

### Weitere Pflege

Zur laufenden Unterhaltspflege verwendet man Lithofin MN Wischpflege (in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean), das stets dem Wischwasser beigegeben wird.

### Lagerung

Verschlossen und kühl aber frostfrei.  
Bis ca. 3 Jahre lagerfähig.

### Umweltschutz

Die Tenside sind biologisch abbaubar gemäß VO(EG) Nr. 648/2004 (DetVO).

Entsorgung: Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt und recycelt werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D9.25gps)