

## Lithofin OIL-EX Ölflecken-Entferner

### Beschreibung

Lithofin OIL-EX ist eine gebrauchsfertige, gelartige Paste aus einem Lösemittelgemisch und stark absorbierenden Feststoffen.

### Eigenschaften

Lithofin OIL-EX löst und adsorbiert ölige, fettige und ölartige Verschmutzungen und Flecken. Durch die pastöse Form können die Wirkstoffe lange einwirken, sodass auch bei tiefsitzenden Verunreinigungen ein Reinigungserfolg möglich ist.

### Technische Daten

Dichte: ca. 0,8 g/cm<sup>3</sup>

Flammpunkt: > 27°C

Aussehen: opak, gel-pastös

Geruch: aromatisch

### Anwendungsbereich

Zum Entfernen von Ölflecken und ähnlichen Verunreinigungen aus Naturstein, Betonwerkstein, Zementestrich, unglasierter Keramik u.ä. saugfähigen Untergründen. Ideal für Küchenarbeitsplatten, aber auch für Garageneinfahrten und andere Flächen. Bestens einsetzbar zum Entfernen von durch ungeeignetes Silikon verursachte Verfärbungen an Randzonen bei dauerelastischen Fugen.

### Verarbeitung

Lithofin OIL-EX mit Spachtel o.ä. auf die trockene Oberfläche dick aufstreichen, bzw. etwas aufdrücken. Die Schicht soll ca. 2 mm stark sein und den Fleck gut überdecken. Ca. 12 Stunden trocknen lassen, evtl. mit Folie abdecken um zu schnelles Trocknen zu vermeiden. Nach vollständigem Trocknen -erkennbar daran, dass die Paste völlig weiß geworden ist- das entstandene Pulver abkehren.

Bitte beachten: Bei dunklen Natursteinen können nach der Anwendung geringe Pulverreste in den Poren zurückbleiben. Diese verschwinden im Laufe der Zeit von selbst oder man entfernt sie mit Lithofin MN Grundreiniger. Tiefergehende Verunreinigungen durch einen zweiten oder dritten Arbeitsgang beseitigen. Durch Abdecken mit Folie o.ä. kann die Einwirkzeit verlängert werden. Nicht unter 10°C oder über 25°C verarbeiten. Nicht auf lösemittelempfindlichen, lackierten oder beschichteten Flächen sowie Kunststoffen anwenden. Während der Einwirkung trocken halten. Im Zweifelsfall unbedingt an unauffälliger Stelle probieren.

Ergiebigkeit: bis ca. 0,5 m<sup>2</sup>/Tube

### Lagerung

Kühl, und verschlossen, nicht über 25°C, bis ca. 2 Jahre lagerfähig.

### Hinweis

Das vorbeugende Imprägnieren von fleckempfindlichen Natursteinen mit Lithofin MN Fleckstop oder Lithofin FLECKSTOP >W< (lösemittelfrei) verhindert Flecken. Zur regelmäßigen Unterhaltspflege empfehlen wir Lithofin MN Wischpflege (in der Schweiz: Lithofin MN Wash & Clean).

### Umweltschutz

Entsorgung: Zur umweltfreundlichen Entsorgung kann das trockene Pulver bei den öffentlichen Sammelstellen für Sondermüll abgegeben werden. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE). Restentleertes Gebinde kann über Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf Etikett) recycled werden.

Angaben zur Kennzeichnung, zum Transport und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Verpackungseinheiten (VE)

a) 250-ml-Tube (10 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Bei anwendungsgerechter Verdünnung kann sich die Einstufung ändern. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D11.25gps)